


असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (li) PARI II—Section 3--Sub-section (ii)





सं• 440]

नई बिस्ती, ब्धवार, अगस्त 1, 1990/श्रावण 10, 1912

No. 440)

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1990/SRAVANA 10, 1912

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आधिक कार्य विभाग)

ग्र**धिस्**चनाएं

नर्ष दिल्ली, 26 जुलाई, 1990

का. मा. 611(म्र) --के के निर्मात सरकार, सिक्का-निर्माण म्राधिनियम, 1906 (1906 का 3) की भारा 7 के माथ पठित भारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है. मर्थात् :---

- 1. मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (ख्यया का सिक्का जिसमें 75 प्रतिशत तांबा श्रार 25 प्रतिशत निकल होगा का मानक वजन और उपभार) नियम, 1990 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2 अनुजान मानक वजन और उपवार.—-भिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उरज्ञकों के अवीन टेकिन एक रुपया के सिक्कों का मानक बजन और ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुजान उपचार वैसा होगा जैसा नीचे सारणी में विनिधिष्ट है:---

| सिक्के का अंकित मूल्य | मानक वचन | उपचार | भनुजात |
|-----------------------|----------|--|---|
| | | संरचना में | मानक वजन में |
| एक रुपया | 6 ग्राम | ताबा ग्रीर लिकल दोनों लिए 1/100वां भाग, धन या ऋण, ग्रथित् तांबा 7। प्रतिणन 76 और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिणत के कीच हो सकता है। | ।/40वां भाग, धन यः ऋण, ग्रथति वजन में 5-850 ग्राम से 6-150 ग्राम के बीप्प हो सकता है। |

[फा. मं. 1/32/86-सिक्का-II(1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs:

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th July, 1990

- S.O. 611(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Coins of one Rupee containing copper 75 per cent and nickel 25 per cent) Rules, 1990.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Standard weight and remedy allowed—The standard weight of the Coins of One Rupec coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below:

TABLE

| Denomination of the Coin | Standard weight | Remedy | allowed In weight | |
|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------|
| | | In composition | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| One Rupee | 6 grammes | 1/100th plus or minus both for copper and nickel, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Nickle from 24% to 26% | 1/40th plus or min say, the weigh from 6.150 5.850 grammes. | nt could vary grammes to |
| | | | | 26 Coin II (1) |

[F. No. 1/32/86-Coin II-(1)]

का.बा. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्झा-निर्माण भिष्नित्यमं, 1906 (1906का 3) की घारा 6 क्षारा प्रदेश णितियां का प्रयोग करते हुए यह भवधारित करती है कि केरद्रीय सरकार के प्राधिकार के प्रधीन जारों किए जाने के लिए एक रुपया के मूल्य वर्ग के सिक्सें का भी उक्तयाल में निर्माण किया जाएगा और उक्त मिक्के निम्नलिखिन विभा, डिजाईन और धातु संस्वना के अनुरूप होंगे, अर्थाम्⊶

| सिक्के का वर्गमृत्य | विभा भ्रौर बाहरी व्यास | वांतो की संख्या | धानु संरचना |
|---------------------|------------------------|-----------------|--|
| एक रुपया | वृत्ताकार 26 मिलीमीटर | 204 | ता ञ− ∽ितकल तांवा—∼75 प्रतिशान |
| | | | निकल25 प्रतियत |

विजाहनः

मुख्य भाग~~सिक्के के इस भाग पर घणोक स्तंभ का सिह शीर्ष होगा जिसके नीचे ''सत्यमेव जयते' सकेतिका अंकित होगी और ऊपरी बाई परिधि में ''भारत'' णब्द और ऊपरी दोई परिधि में ''इडिया'' शब्द पार्ग्व में अंकित होगा। पूर्ण डिजाइन और शब्द एक सप्तभुज में परि-वैष्टित होंगे।

पृष्ठभागः सिक्के के इस भाग पर, मध्य में, ब्रन्तर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्के का मृत्य पाएवं में दोनों ओर एक मक्के की बाल के साथ अंकित होगा। ब्रन्तर्राण्ट्रीय अंको में मृत्य के ऊपर और नीचे द्विन्दी में शब्द "कपमा" और अंग्रेजी में "RUPEE" प्रदर्शित किया जाएगा। "RUPEE" शक्द के नीचे सिक्केका निर्माण वर्ष विया जाएगा। पूर्ण डिजाइन और शब्द एक सप्तभुज में परिवैद्धित होगे।

[फा.स. 1/32/86-सिमका-II(27)]

जी. एस. ग्रेवाल, त्रिगेष ग्रधिकारी (मुद्रा और गिक्का)

S.O. 612 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that coins of the denomination of One Rupee shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government and that such coins shall conform to the following dimension, design and metal composition namely:

| Denomination of the coin | Shape and outside diameter | Number of serrations | Metal Composition | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|
| <u> </u> | 2 | 3 | 4 | |
| One Rupee | Circular; 26 millimetres | 204 | Cupro—Nickel Copper—75% Nickel—25% | |

Design:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar, with the legend "मस्यमें व अयते" inscribed below flanked on the left upper periphery with the word "बार्स" and on the right upper periphery with the work "INDIA". The entire design and words shall be enclosed in a septagon.

Reverse: This face of the coin shall bear, in the centre, the value of the coin in international numerals, flanked on either side with an ear of corn. The words "अवा" in Hindi and "RUPEE" in English shall be shown above and below the value in international numerals. The year of the coinage shall appear below the word "RUPEE". The entire design and words shall be enclosed in a septagon.

[F. No. 1/32/86-Coin II-(27)] G.S. GREWAL, Special Officer (Currency & Coinage).

| | | ** |
|--|--|----|
| | | |
| | | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |